



PIRELLI Deutschland GmbH

Gneisenaustrasse 15 • 80992 München

Telefon (089) 14908-0 • Fax (089) 14908-510

**BEREIFUNGS-EMPFEHLUNG FÜR REIFEN-  
UMRÜSTUNGEN AN HONDA-KRAFTRÄDERN**

**Nr. 16123 / 1**

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde vom Fahrzeughersteller KEINE BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp
	<b>VT 600 C Shadow</b>	<b>PC 21</b>
Felgengrößen	Bereifung vorne	Bereifung hinten

2.15 • 3.50	100/90 - 19 M/C 57H TL ME 880 MARATHON Front	170/80 B 15 M/C 77H TL ME 880 MARATHON
2.15 • 3.50	100/90 - 19 M/C 57H TL MT 66 FRONT	170/80 - 15 M/C 77H TL MT 66
2.15 • 3.50	100/90 - 19 M/C 57H TL Night Dragon	170/80 B 15 M/C 77H TL Night Dragon

# = Auslaufreifen

**WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !**

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen, besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringend empfohlen.

München, 20/07/2009

München, 20/07/2009

M. Verzino  
PP / Product Process

Dr. Kronthaler  
PP / Product Process

Originalstempel und Unterschrift des Händlers  
Bestätigung der Übereinstimmung der Kopie der  
Bescheinigung mit dem Original